

# Datenblatt

## MASTERSTOP Long Time 25x20 mm

Bentonit-Quellband mit selbstauflösender Witterungsschutz Folie. Bauaufsichtliche Prüfung CE-Kennzeichnung



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren Sprachen



|                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer:                                                                    | 010012                                                                                                                           |
| GTIN:                                                                             | 4251689510021                                                                                                                    |
| Zolltarifnummer:                                                                  | 40027000                                                                                                                         |
| Verpackungseinheit:                                                               | Kart                                                                                                                             |
| Verkaufsmengeneinheit:                                                            | 30 m                                                                                                                             |
| Gewicht je:                                                                       | Kart = 23.1 kg                                                                                                                   |
| Material:                                                                         | Natriumbentonit                                                                                                                  |
| Farbe:                                                                            | Schwarz                                                                                                                          |
| Dichte:                                                                           | 1,53 g/cm <sup>3</sup> (DIN ESO ISO 1183-1)                                                                                      |
| Oberfläche:                                                                       | glatt                                                                                                                            |
| Konsistenz:                                                                       | plastisch                                                                                                                        |
| Quellvermögen:                                                                    | bis 340 % in Normalwasser (PH 7)<br>bis 150 % in stark betonangreifenden Flüssigkeiten<br>bis 290 % in alkalischen Flüssigkeiten |
| Stoffe nach der SVHC<br>Liste enthalten oder<br>anteiliges Gewicht $\geq 0,1\%$ : | Nein                                                                                                                             |
| Produkt ist REACH<br>konform:                                                     | Ja                                                                                                                               |
| Stoffe nach der SVHC<br>Liste enthalten oder<br>anteiliges Gewicht $\geq 0,1\%$ : | Nein                                                                                                                             |
| Produkt ist REACH<br>konform:                                                     | Ja                                                                                                                               |
| Prüfzeugnis /<br>Zulassungen:                                                     | ETA – 16 / 0735<br><br>Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP), MFPA<br>Leipzig<br>Nr.: P-SAC 02 / 5.1 / 15-253          |
| Regenschutz:                                                                      | ca. 10 Tage                                                                                                                      |
| Auflösung der Schutzhülle:                                                        | erfolgt ca. 6-7 Tage nach der Betonage                                                                                           |

|                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasserwechselzonen<br>geeignet:   | Ja                                                                                                                                        |
| Entspricht:                       | Nutzungsklasse A für Beanspruchungs- klasse 1 u. 2<br>entspr. der WU-Richtlinie                                                           |
| Thermischer<br>Anwendungsbereich: | ca. -30° C bis +90° C                                                                                                                     |
| Druckwasserdichtigkeit:           | bis max. 5 bar ( 50 m Wassersäule )                                                                                                       |
| Lagerung:                         | In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung<br>trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.                           |
| Entsorgung:                       | Kann unter Beachtung der örtlichen<br>Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien<br>oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden. |

**Grundlagen:**

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

**Rechtshinweise:**

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTERSTOP Long Time 25x20 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

**Vorherige Datenblätter verlieren ihre Gültigkeit.**

Druckdatum: 18.10.2022 , Stand 24.03.2022