

Datenblatt

MASTERSTOP Bentonitquellband 15x10 mm

Abm: 15x10 mm - grün



[Direkt zum Produkt](#)



Produktvideo in weiteren
Sprachen



Artikelnummer:	010016
GTIN:	4251689510045
Zolltarifnummer:	40027000
Verpackungseinheit:	Kart
Verkaufsmengeneinheit:	90 m
Gewicht je:	Kart = 20.7 kg
Material:	Natriumbentonit
Farbe:	grün
Dichte:	1,52 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Oberfläche:	glatt
Konsistenz:	plastisch
Quellvermögen:	bis 340 % in Normalwasser (PH 7) bis 160 % in stark betonangreifenden Flüssigkeiten bis 150 % in alkalischen Flüssigkeiten
Stoffe nach der SVHC Liste enthalten oder anteiliges Gewicht ≥0,1%:	Nein
Produkt ist REACH konform:	Ja
Beständigkeiten:	z.B. Laugen allgemein Harnstoff Gülle u. Jauche Biogas Radon Tausalz Stoffe aus Gärung Stoffe aus Kompostierung Abwässer in Kläranlagen Weitere Beständigkeiten auf Anfrage



MASTERTEC

SPEZIALARTIKEL FÜR DEN STAHLBETONBAU

Verpackung:	Abmessung 15 x 10 mm Karton 90 m 10 Rollen à 9 m 36 Kartons pro Palette
Thermischer Anwendungsbereich:	ca. -30°C bis +90°C
Lagerung:	In unbeschädigter und ungeöffneter Originalverpackung trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern
Entsorgung:	Kann unter Beachtung der örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen auf Hausmülldeponien oder Müllverbrennungsanlagen entsorgt werden

Grundlagen:

Alle Maße und Angaben in diesem Datenblatt entsprechen den Ergebnissen aus den durchgeführten Labortests. Festgestellte Abweichungen zu den von uns in einer Laborumgebung ermittelten Werten sind aufgrund von nicht von uns beeinflussbaren Umweltbedingungen und Einsatzbedingungen möglich. Die Daten in diesem Datenblatt sind nur für das von uns ausgelieferte Produkt gültig. Mögliche länderspezifische Abweichungen sind hier nicht berücksichtigt.

Rechtshinweise:

Die technische Information beschreibt den aktuellen Stand unseres Wissens über MASTERSTOP Bentonitquellband 15x10 mm. Sie soll nur mögliche Anwender informieren. Da wir die vorgesehenen Anwendungen und Verarbeitungsbedingungen nicht kennen, obliegt es dem Anwender, das Produkt sorgfältig auf seine Eignung für die vorgesehenen Zwecke zu überprüfen. Wegen der unterschiedlichen Komponenten am Einsatzort und den dort vorliegenden Arbeitsbedingungen kann durch MASTERTEC keinerlei Gewährleistung für das Arbeitsergebnis übernommen werden. Eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, unabhängig von den hier getätigten Aussagen oder einer mündlichen Beratung, kann nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit in Betracht gezogen werden. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich, alle zur fachgerechten Beurteilung der Einbausituation notwendigen Informationen, rechtzeitig an MASTERTEC übermittelt hat. Notwendige Produktspezifikationen oder Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. MASTERTEC beabsichtigt nicht mit dieser Information fremde Rechte zu verletzen. Es gilt das jeweils neueste Datenblatt. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Vorherige Datenblätter verlieren Ihre Gültigkeit.

Druckdatum: 18.10.2022 , Stand 24.03.2022