



PLASTY – WATERSTOP CON BULBO

PLASTY – WATERSTOP PIATTO

HIDROIZOLACIJA ZA KONSTRUKCIONI I DILATACIONI SPOJ



WSB and WS water stop profiles are moulded in special plastic pvc, with excellent physical and mechanical characteristic, they allow to make the connection and dilatation joints assuring the high pressure waterproof.



Les profils water stop WSB et WS sont produits en pvc plastifié spécial, ils ont des caractéristiques physiques et mécaniques optimales qui permettent de

réaliser des joints de reprise et des joints en biseau en assurant l'étanchéité même en cas de pression considérable



WSB i WS voda stop-vodootporni profil je kreiran u obliku specijalne savitljive pvc plastike, sa odličnim fizičkim i mehaničkim karakteristikama, koje omogućavaju da napravite vezu i dilatacioni spoj i osigurate visok stepen vodootpornosti.

TECHNICAL PRODUCT INFORMATION /FICHE TECHNIQUE PRODUIT/ TEHNIČKI PODACI PROIZVODA

PROFILE TYPE PROFILS TYPE TIP PROFILA	DESCRIPTION DESCRIPTION OPIS	DIMENSIONS DIMENSIONS DIMENZIJE
WSB	WATERSTOP – BULBO WATERSTOP –	150, 200, 220, 250, 300
WS	PIATTO	150, 200, 220, 250, 300

MATERIAL: PLASTIC PVC / MATERIEL: PVC PLASTIFIE / MATERIJAL : PVC PLASTIKA

PHYSICAL – MECHANICAL CHARACTERISTIC OF MATERIAL / CARACTERISTIQUES PHYSIQUES – MECANQUES DU MATERIEL / FIZIČKE KARAKTERISTIKE MATERIJALA

PROPERTIES PROPRIETES OSOBINE	U.M. JEDINICA	VALUE VALEUR VREDNOST	Std ESSAI STANDARD
SPECIFIC WEIGHT POIDS SPÉCIFIQUE SPECIFIČNA TEŽINA	gr/cm ³	1.43 ± 0.02	ISO 1183
HARDNESS DURETÉ TVRDOĆA	Sh-A	73 ± 3	ISO 868
TENSILE STRENGTH CHARGE DE RUPTURE ZATEZNA SNAGA	N/mm ²	11 ± 10%	ISO 527
ELONGATION AT BREAK ALLOGEMENT À LA RUPTURE IZDUŽENJE	%	290 ± 10%	ISO 527
HARDENING TEMPERATURE TEMPERATURE DE RAIDISSEMENT TEMPERATURA OČVRŠĆAVANJA	°C	-39 ± 2	ASTM D 1043-91